

Код

Тип

Опис

Бездротова система керування підлоговим опаленням CF2+

**088U0240**

CF-MC

Основний регулятор: 10 виходів.
Напруга живлення: 230В. Напруга на виході: 24В
Дальність передачі сигналу: до 30 метрів

**088U0245**

CF-MC

Основний регулятор: 5 виходів.
Напруга живлення: 230В. Напруга на виході: 24В
Дальність передачі сигналу: до 30 метрів

**088U0210**

CF-RS

Стандартний кімнатний терморегулятор
Діапазон температурної настройки: 5-35 °С
Елементи живлення: 2 x 1,5В АА лужні батарейки

**088U0211**

CF-RP

Термореглятор, захищений від несанкціонованого втручання.
Діапазон температурної настройки: 5-35 °С
Елементи живлення: 2 x 1,5В АА лужні батарейки

**088U0214**

CF-RD

Кімнатний терморегулятор з цифровим дисплеєм.
Діапазон температурної настройки: 5-35 °С
Елементи живлення: 2 x 1,5В АА лужні батарейки

**088U0215**

CF-RF

Кімнатний терморегулятор з цифровим дисплеєм та інфрачервоним датчиком температури поверхні підлоги.
Діапазон температурної настройки: 5-35 °С
Елементи живлення: 2 x 1,5В АА лужні батарейки

**088U0221**

CF-RC

Пульт дистанційного керування, для підключення всіх елементів системи
Діапазон температурної настройки: 5-35 °С
Елементи живлення: 2 x 1,5В АА лужні батарейки

**088U0230**

CF-RU

Повторювач сигналу для розширення зони комунікації між елементами безпроводної системи керування системою опалення.
Напруга живлення: 230В

**088U0250**

CF-EA

Зовнішня антена з кабелем довжиною 2м.

**088U0255**

CF-EC

Кабель довжиною 5м для підключення зовнішньої антени

**088U0251**

CF-DS

Датчик точки роси.
Напруга живлення 24В.
Робочий діапазон: 10 - 100% RH

**088U0252**

CF-WR

Додаткове реле.
Напруга живлення: 230В.
Дальність передачі сигналу: до 30м.

Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ
Danfoss Icon™ 230V — терморегулятори для керування гідравлічними системами «Тепла підлога» та/або підлоговим опаленням			

**088H0016**

FH-WC

Комутаційний пристрій: 8 виходів.
Напруга живлення: 230В. **Напруга на виході: 230В.**
Використовувати з **термоелектроприводами типу NC**

**088U1000**Danfoss
Icon™ Dial

Кімнатний терморегулятор, 230В. Вбудований

**088U1010**Danfoss
Icon™ Display

Кімнатний терморегулятор із дисплеєм, 230В. Вбудований

**088U1020**Danfoss
Icon™
ProgrammableПрограмований кімнатний терморегулятор, 230В.
Вбудований**088U1005**Danfoss
Icon™ Dial

Кімнатний терморегулятор, 230В. На поверхню

**088U1015**Danfoss
Icon™ Display

Кімнатний терморегулятор із дисплеєм, 230В. На поверхню

**088U1025**Danfoss
Icon™
Programmable

Програмований кімнатний терморегулятор, 230В. На поверхню

**088U1110**Danfoss
Icon™ SensorДатчик температури підлоги, довжина кабелю 3 м,
IP 67. 24В і 230В

Термоелектричні приводи TWA, 230В

**088H3112**

TWA-A

Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 230В

**088H3113**

TWA-A

Для встановлення на колектори Danfoss, NO, 230В

**088H3142**

TWA-K

З'єднання М30 x 1,5, NC, 230В

**088H3143**

TWA-K

З'єднання М30 x 1,5, NO 230В

**088H3220**

Thermot

З'єднання М30 x 1.5, NC, 230В

**088H3222**

Thermot

З'єднання М30 x 1.5, NO, 230В

Код	Тип	Опис	Ціна, грн з ПДВ
-----	-----	------	--------------------

Danfoss Icon™ 24В — терморегулятори для керування гідравлічними системами «Тепла підлога» та/або підлоговим опаленням



088U1071

Icon Master,
10 ch.

Головний контролер: 10 виходів.
Напруга живлення: 230В. **Напруга на виході: 24В**



088U1072

Icon Master,
15 ch.

Головний контролер: 15 виходів.
Напруга живлення: 230В. **Напруга на виході: 24В**



088U1050

Icon RT
Display,
In-wall

Danfoss Icon™ RT Display кімнатний терморегулятор з дисплеєм. Версія - вбудований.
Напруга живлення: 24В



088U1055

Icon RT
Display,
On-wall

Danfoss Icon™ RT Display кімнатний терморегулятор з дисплеєм. Версія - на поверхню.
Напруга живлення: 24В



088U1110

Danfoss
Icon™ Sensor

Датчик температури підлоги, довжина кабелю 3 м,
IP 67. 24В і 230В

Термоелектричні приводи TWA, 24В



088H3110

TWA-A

Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 24В



088H3111

TWA-A

Для встановлення на колектори Danfoss, NO, 24В



088H3140

TWA-K

З'єднання М30 x 1,5, NC, 24В



088H3141

TWA-K

З'єднання М30 x 1,5, NO, 24В



088H3216

Thermot

З'єднання М30 x 1.5, NC, 24В



088H3218

Thermot

З'єднання М30 x 1.5, NO, 24В

Код

Тип

Опис

Ціна,
грн з ПДВ

Компактний змішувальний вузол для систем підлогового опалення з вбудованим зворотнім клапаном, термометром та обмежувачем температури прямої дії

**088U0096**

FHM-C6

Компактний змішувальний вузол з 3-х швидкісним насосом UPS 15-60

088U0094

FHM-C1

Компактний змішувальний вузол з насосом UPM3, з частотним перетворювачем

Код

Тип

Опис

Розподільчі колектори FHF, без ротаметрів

088U0502

FHF-2

Колектор 2+2

088U0503

FHF-3

Колектор 3+3

088U0504

FHF-4

Колектор 4+4

088U0505

FHF-5

Колектор 5+5

088U0506

FHF-6

Колектор 6+6

088U0507

FHF-7

Колектор 7+7

088U0508

FHF-8

Колектор 8+8

088U0509

FHF-9

Колектор 9+9

088U0510

FHF-10

Колектор 10+10

088U0511

FHF-11

Колектор 11+11

088U0512

FHF-12

Колектор 12+12



Розподільчі колектори FHF, з ротаметрами

088U0522

FHF-2F

Колектор 2+2 з ротаметрами

088U0523

FHF-3F

Колектор 3+3 з ротаметрами

088U0524

FHF-4F

Колектор 4+4 з ротаметрами

088U0525

FHF-5F

Колектор 5+5 з ротаметрами

088U0526

FHF-6F

Колектор 6+6 з ротаметрами

088U0527

FHF-7F

Колектор 7+7 з ротаметрами

088U0528

FHF-8F

Колектор 8+8 з ротаметрами

088U0529

FHF-9F

Колектор 9+9 з ротаметрами

088U0530

FHF-10F

Колектор 10+10 з ротаметрами

088U0531

FHF-11F

Колектор 11+11 з ротаметрами

088U0532

FHF-12F

Колектор 12+12 з ротаметрами



Приладдя для розподільчих колекторів

**088U0785**

FHF-EA

Торцева секція з автоматичним відводом повітря

088U0786

FH-EM

Торцева секція з ручним відводом повітря

**088U0583**

FHF-C

Набір приєднувальних ніпелів, 2 шт

**088U0585**

FHF-MB

Монтажний кронштейн, комплект

**088U0582**

FHF-E

Торцева заглушка, 2 шт

**088U0822**

FHF-BV

Кульові крани, DN 25, підключення до колектора, 2 шт.

**088U0029**

FHD-T

Термометр 0-60 °C

**013G4186**Компресійний фітинг для металополімерних труб (ALUPEX)
Ø 16 X 2 мм, внутр. різь G3/4"

Код	Тип	Опис	Kvs, м ³ /год
Регулюючі клапани FHV-R, FHV-A та термостатичні елементи до них			



003L1000 FHV-R Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (обмежує температуру зворотнього теплоносія) 0,88



003L1040 FJVR Термостатичний елемент для регулювання температури зворотнього теплоносія 10-50



003L1001 FHV-A Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (за t° в приміщенні) 0,04-0,79



013G2991 RA2991 З вбудованим датчиком, для монтажу на клапанах FHV-A 5-26

Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °C
Термостатичний елемент FTC			



013G5081 FTC Для монтажу на клапанах RA-N. Регулює температуру теплоносія 15-50

Код	Тип	Опис	Kvs, м ³ /год
Комплекти RTL, DN 15, встановлюються на зворотньому трубопроводі теплоносія			



003L1080 RTL 15 Клапан обмежувач зворотньої температури FJVR, **прямий** Термостатичний елемент FJVR Діапазон регулювання: 10 – 50°C 0,9



003L1081 RTL 15 Клапан обмежувач зворотньої температури FJVR, **кутовий** Термостатичний елемент FJVR Діапазон регулювання: 10 – 50°C 0,68

Код	Тип	Опис	Kvs, м ³ /год	Діапазон настройки, °C
Термостатичні змішувальні клапани TVM-H				



003Z1120 TVM-H 20 Термостатичний змішувальний клапан прямої дії. Для систем опалення та ГВП 1,9 30 – 70 °C



003Z1127 TVM-H 25 Термостатичний змішувальний клапан прямої дії. Для систем опалення та ГВП 3 30 – 70 °C

Код	Тип	Опис	DN, мм	Тип з'єднання
Фітинги із зовнішньою різьбою				



003Z0233 З'єднувальна різьбова муфта (1шт) 20 R 3/4"

003Z0234 З'єднувальна різьбова муфта (1шт) 25 R 1"