

## Котлы слоевого горения Termico КСГ

Название показателя	Единица измерения	Значение (диапазон)			
Номинальная теплопроизводительность	кВт	11	16	21	26
КПД не менее	%	80-85%			
Длина/диаметр поленьев, не больше	см	30*10	35*10	40*10	40*12
Габариты камеры загрузки, (ВхШхГ)	см	240x260x325	290x260x410	290x260x410	290x355x410
Площадь теплообменника	м <sup>2</sup>	1,21	1,4	1,51	2,2
Объем загрузки топлива	л	25	30	35	48
Рабочее давление воды в системе отопления, не более	Бар	1,3	1,3	1,3	1,3
Длительность рабочего цикла (средняя)	час	3-6	3-6	3-6	3-6
Габаритные размеры, не более					
длина (с дымоходом)	мм	901	955	995	995
ширина	мм	400	400	400	490
высота	мм	1155	1195	1255	1390
Вес, не больше	кг	189	202	210	262
Подсоединительные размеры					
входной	мм	50	50	50	50
выходной	мм	50	50	50	50
Диаметр дымоотводящего канала	мм	127	159	159	159
Толщина металла	мм	3	3	3	3
Объем воды в котле	л	46	52	58	70
Габаритные размеры зольника, (ДхШхВ)	мм	400*260*130	450*260*130	490*260*130	490*355*130