

TESY
It's impressive

MaxEau Series

Презентация



TESY Основные преимущества

- ✓ Толщина изоляции самая большая – **40 mm**
- ✓ Технология INSUTECH для низких тепловых потерь :
 - ✓ **Отсутствие теплового моста**
 - ✓ **Равномерное распределение полиуретановой изоляции высокой плотности**
- ✓ Специальная насадка с **PISTON** эффектом для большего кол-ва горячей воды
- ✓ Надежное высококачественное эмалевое покрытие **CrystalTech**
- ✓ Плазменная сварка резервуара для воды для увеличения срока службы
- ✓ Защита от замерзания



TESY Основные характеристики и ассортимент

- ✓ Диаметр - **560mm**
- ✓ 2 варианта – с медным и стеатитовым тэном HE
- ✓ **Вертикальные модели**
- ✓ Объем - **150/200 л.**
- ✓ Внешний регулятор настройки температуры до 70 гр.

SAP	Model	EAN
304062	TESYEN6 GCV 1505620 D06 SRC	3800879123001
304063	TESYEN6 GCV 2005620 D06 SRC	3800879123018
304064	TESYEN6 GCV 1505624C D06 S2RC	3800879123025
304065	TESYEN6 GCV 2005624C D06 S2RC	3800879123032



Технические данные

SAP	304062	304063	304064	304065
Model	GCV 1505620 D06 SRC	GCV 2005620 D06 SRC	GCV 1505624C D06 S2RC	GCV 2005624C D06 S2RC
Volume (L)	150	200	150	200
Diameter (mm)	560	560	560	560
Rated power (W)	2000	2000	1200/2400	1200/2400
Heating time ΔT 45°C (15-60°C) [h:min]	03:55	05:13	06:31 / 03:15	08:42 / 04:21
Annual consumption of electricity / AEC [kWh]	2741	2755	2726	2711
Energy efficiency class	C	C	C	C
Load profile	L	L	L	L
Product dimensions:				
Height (m)	1.083	1.357	1.083	1.357
Width (m)	0.560	0.560	0.560	0.560
Depth (m)	0.567	0.567	0.567	0.567