

СЕРІЯ ПРОТОЧНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

TOPFLOW PRO

Найбільш досконалий трифазний проточний водонагрівач із високою потужністю, величезною продуктивністю й роботою в автоматичному режимі. Це зробило його ідеальним водонагрівачем для професійного використання в приватному бізнесі, на підприємствах, у муніципальних чи замиських будинках.



Кілька точок водозбору



Нагрівальний елемент і коїла з нержавіючої сталі



Електронне керування



Постійна температура води на виході



Універсальний шаблон для встановлення



Трифазне під'єднання



Миттєва подача води



2 роки гарантії



Професіонал
у нагріванні води



Висока продуктивність: трифазний водонагрівач цілком забезпечує кілька точок споживання гарячої води.

Інтелектуальні технології: можливість точного встановлення температури — 12 режимів від 40 до 75 °С та автоматичне запам'ятовування останніх налаштувань.

Надійність: ТЕН і колба з нержавіючої сталі забезпечують швидке й безперебійне нагрівання.

Зручність використання: автоматичне підтримання заданої температури навіть за умов коливання напору у водопровідній системі.

Ергономічність: інтуїтивно зрозуміле електронне керування, яскравий РК-дисплей із підсвічуванням.

Безпека: клас пиловологозахисту IP24, подвійний захист від перегрівання, захист від вмикання без води й від повітряних пробок.



Прихований вивід патрубків підключення

Вибір кольору дисплея під час встановлення

Моделний ряд і технічні характеристики

Модель		Topflow Pro 21000	Topflow Pro 24000
Напруга / Частота	В/Гц	400 ~ / 50	
Потужність режимів нагрівання	Вт	21 000	24 000
Мінімальний переріз кабелю	мм ²	4	6
Продуктивність (Δt=25 °С)	л/хв	11,8	13,8
Продуктивність (Δt=35 °С)	л/хв	8,5	9,8
Вага нетто	кг	4,3	
Розміри коробки	мм	300 x 165 x 500	
Робочий тиск	МПа	від 0,1	
Максимальний тиск	МПа	1,0	
Клас IP		IP24	
Приєднувальний розмір		G 1/2	
Тип керування		Електронне	
ПЗВ		-	
Комплектація		Монтажний набір, універсальний шаблон для встановлення	

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z
Topflow Pro 21000	мм	257	125	477
Topflow Pro 24000	мм	257	125	477

