

СЕРІЯ ПРОТОЧНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

TOPFLOW

Один із найфункціональніших, найсучасніших і найнадійніших проточних водонагрівачів. Thermex Topflow забезпечує стабільне та швидке нагрівання завдяки спіральному нагрівальному елементу з нержавіючої сталі. Він стійкий проти утворення накипу та здатний безперебійно працювати навіть за умов постійної активної експлуатації.



Кілька точок водозбору



Спіральний нагрівальний елемент із нержавіючої сталі



Електронне керування і РК-дисплей



Постійна температура води на виході



Універсальний шаблон для встановлення



Миттєва подача води



2 роки гарантії

”

Потужність
на грані
фантастики





Функціональність: обслуговує кілька точок водозбору одночасно.

Зручність використання: автоматичне підтримання заданої температури, 12 режимів від 40 до 60 °С, навіть за умов коливань напору в системі.

Надійність: спіральний нагрівальний елемент із нержавіючої сталі забезпечує швидке та безперервне нагрівання води.

Ергономічність: швидке встановлення температури й автоматичне запам'ятовування останніх вибраних налаштувань.

Просте встановлення: універсальний шаблон для швидкого монтажу в комплекті.

Безпека: клас пиловологозахисту IP25, подвійний захист від перегрівання, захист від вмикання без води й від повітряних пробок.



Вибір кольору дисплея під час встановлення



Підключення патрубків знизу

Модельний ряд і технічні характеристики

| Модель | | Topflow 6000 | Topflow 8000 | Topflow 10000 | Topflow 15000 |
|-------------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|---------------|
| Напруга / Частота | В/Гц | 230 ~ / 50 | | | 400 ~ / 50 |
| Потужність режимів нагрівання | Вт | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 15 000 |
| Мінімальний переріз кабелю | мм ² | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Продуктивність (Δt=25 °С) | л/хв | 3,4 | 4,6 | 5,7 | 8,5 |
| Продуктивність (Δt=35 °С) | л/хв | 2,5 | 3,3 | 4,1 | 6,2 |
| Вага нетто | кг | 2,7 | | | |
| Розміри коробки | мм | 225 x 140 x 400 | | | |
| Робочий тиск | МПа | від 0,1 | | | |
| Номинальний тиск | МПа | 1,0 | | | |
| Клас IP | | IP25 | | | |
| Приєднувальний розмір | | G 1/2 | | | |
| Тип керування | | Електронне | | | |
| ПЗВ | | - | | | |
| Комплектація | | Монтажний набір, універсальний шаблон для встановлення | | | |

Лінійні розміри

| Модель / Розмір | X | Y | Z |
|-----------------|--------|-----|-----|
| Topflow 6000 | мм 200 | 120 | 350 |
| Topflow 8000 | мм 200 | 120 | 350 |
| Topflow 10000 | мм 200 | 120 | 350 |
| Topflow 15000 | мм 200 | 120 | 350 |

