

Серія накопичувальних водонагрівачів

FLAT PLUS PRO – IF (pro)



Сучасний водонагрівач, продовження легендарної серії Flat Plus. У цій моделі зібрані найкращі технології Thermex: плоский дизайн, стійкі до корозії нержавіючі внутрішні баки й зручне сенсорне керування.

Внутрішній бак із нержавіючої сталі **G.5**

Економія простору: корпус сконструйований за технологією Double Tank. За рахунок цієї технології водонагрівач стає плоским, займає мало місця і його легко розмістити навіть у малогабаритній квартирі.

Ефективна робота: 4 програмованих режими нагрівання вирішать будь-яке поставлене завдання: прискорений, стандартний, економічний, режим захисту від замерзання NO FROST.

Висока надійність: внутрішній бак із нержавіючої сталі G.5 із захистом від корозії забезпечує стабільну й тривалу роботу водонагрівача.

Інформативна сенсорна панель керування: індикатори нагрівання, вмикання, режимів роботи та інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс.

Інтелектуальний контроль: система самодіагностики й повідомлення про помилки.

Дизайн: сучасний стильний корпус у класичному білосніжному кольорі.



Суперпласка конструкція



ПЗВ (захист від ураження електричним струмом)



Швидке нагрівання 2,0/1,3/0,7 кВт



Сенсорне керування



Самодіагностика — повідомлення про помилки



Режим NO FROST



Гарантія на внутрішній бак

Стильна панель керування

Суперплаский корпус від 23,9 см

Нижнє розташування водяних патрубків



Моделльний ряд і технічні характеристики

Модель		IF 30 V (pro)	IF 50 V (pro)	IF 80 V (pro)	IF 100 V (pro)	IF 50 H (pro)	IF 80 H (pro)
Артикул		151 022	151 023	151 024	151 025	151 030	151 031
Об'єм	л	30	50	80	100	50	80
Тип розташування		Вертикальний				Горизонтальний	
Поверхня внутрішнього бака		Нержавіюча сталь G,5					
Вага нетто	кг	9,7	12,6	16,5	18,8	12,6	16,2
Напруга/Частота	В/Гц	230 ~ / 50					
Потужність режимів нагрівання	Вт	700 / 1300 / 2000					
Час нагрівання на Δt 45 °C	хв	47	78	126	157	78	126
Макс. температура нагрівання води	°C	75					
Приєднувальний розмір		G1/2					
Робочий тиск	мПа	0,05 – 0,7					
Клас пиловологозахисту		IPX4					
ПЗВ		+					
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів					

Габарити

Об'єм / Відстань	л	30 V	50 V	80 V	100 V	50 H	80 H
X	мм	575	865	1020	1240	865	1020
Y	мм	239	239	268	268	239	268
Z	мм	452	452	510	510	452	510
C	мм	373	373	373	373	373	373
G	мм	273	566	704	926	539	677

