



- КПД не менее 90%
- Закрытая камера сгорания
- Не требует подключения к дымоходу
- Пьезовоспламенитель запальной горелки
- Регулятор давления газа основной горелки
- Антикоррозийная обработка теплообменника, качественная порошковая покраска, современный дизайн

- Не требует внешнего источника электропитания
- Функция отопления и горячего водоснабжения (для модели ПВ)
- Универсальное (двустороннее) подключение к системе отопления
- Высокая надежность и безопасность в работе благодаря применению газовой автоматики SIT
- Щелевая горелка POLIDORO, изготовленная с применением лазерных технологий
- Оригинальная конструкция дефлектора дымохода обеспечивает защиту от задувания при порывах ветра до 20 м/с

Номинальная теплопроизводительность	кВт	7	10	12,5	16
Номинальный расход газа, ±10%	нм³/ч	0,82	1,12	1,4	1,8
КПД, не менее	%	90			
Отапливаемый объем	м³	210	300	375	480
Рабочее давление воды в котле, не более	МПа (кгс/см²)	0,07 (0,7)			
Производительность ГВС (при Δt=35 °С)	л/мин	2,33	3,33	4,17	5,83
Давление в системе ГВС	МПа	0,1 – 0,6			
Габаритные размеры:					
- длина	мм	250	270	250	280
- ширина	мм	420	530	640	740
- высота	мм	650	700		
Масса, не более	кг	40	53	60	75